

les carottiers conventionnels

Les carottiers à double tube (intérieur et extérieur) sont conçus pour carotter dans tous les types de formations. L'espace annulaire présent entre les deux tubes permet le passage du fluide d'injection sans lavage de l'échantillon.

Carottier double I type T2

Diamètres extérieurs de 46 à 101 mm



Les carottiers T2 sont fabriqués avec des tubes minces, permettant ainsi de réduire considérablement le coût du mètre foré, en gagnant en vitesse de pénétration ainsi qu'en coût d'outil diamanté.

Carottier double I type T6

Diamètres extérieurs de 76 à 146 mm

&

Carottier triple I type T6

Diamètres extérieurs de 86 à 146 mm



Les carottiers T6 peuvent être aisément modifiés en carottier à triple tube T6 Triplex ou en carottier à décharge faciale Triplex pour améliorer encore la récupération de la carotte.

les carottiers à câble

Nous vous proposons deux systèmes complets de carottage à câble :

- le carottier «**OWL L-LATCH**», système le plus courant, compatible avec le parc existant
- le nouveau carottier «**DiscovOre**», d'un concept novateur, en termes de sécurité, de fiabilité et de facilité d'utilisation.

OWL L-Latch

Diamètres B - N - H - P



DiscovOre & Arrow 3S

Diamètres B - N - H - P

